

# SUV1000

Tutoriel : remplacer sa béquille



**WISPEED**





**Pour quel type de bricoleur ?**

**Occasionnel** / Expérimenté / Professionnel



**L'outillage nécessaire ?**

- Clé Allen de 8
- Clé à pipe de 8



**Le temps estimé ?**

Entre 5 et 10 minutes

# TUTORIEL : remplacer sa chambre à air et son pneu

- 1. Démontage de la bécquille**
- 2. Remontage**

# DÉMONTER LA BEQUILLE

Pour démonter la béquille de votre trottinette, vous aurez besoin d'une Clé à pipe de 8 mm.

1

Dévisser les 2 écrous (taille 8) de la béquille



2

Décoller légèrement la partie du tapis située au dessus de la béquille et dévisser les 2 vis allen (taille 8)



# REMONTER LA BEQUILLE

Pour remonter la béquille de votre trottinette, vous aurez besoin d'une clé Allen de 8 et d'une clé à pipe, 8 MM.

1

Éléments de fixation de la béquille



2

- A. Revisser les 2 vis de la béquille (Allen de 8) en maintenant la platine.
- B. Revisser les 2 écrous clé à pipe, (taille 8)
- C. Recollé la partie du tapis située en dessous de la béquille

