

WISPEED



T850
Tutoriel : remplacer sa
sonnette

PRÉAMBULE



Pour quel type de bricoleur ?

Occasionnel / Expérimenté / Professionnel



L'outillage nécessaire ?

- 2 Tournevis plats
- Maillet
- Tournevis cruciforme



Le temps estimé ?

Moins de 5 min

Pour votre sécurité, vérifiez que votre trottinette est bien éteinte et attendez au moins une heure après la dernière utilisation avant toute intervention.

LES OUTILS



Tournevis plat



Tournevis croix



Maillet

TUTORIEL : remplacer sa sonnette

- 1. Démontage de la cloche**
- 2. Remplacement de la cloche**

DÉMONTER LA CLOCHE

Pour démonter la cloche, vous aurez besoin de 2 tournevis plats.

1

Glisser les tournevis plats de chaque côté de la sonnette,



puis faire levier pour faire sortir le rivet.

2

Une fois que le clou est suffisamment sorti, vous pouvez répéter l'opération en vous appuyant sous le rivet.



REEMPLACER LA SONNETTE

Pour démonter la sonnette de votre trottinette, vous aurez besoin d'un **tournevis cruciforme** et d'un **maillet**.

1

Dévisser le support avec le tournevis cruciforme



2

Re-visser le support

3

Enfoncer le rivet en tapotant avec un maillet